

PROCESSO Nº 845/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA CREATIVE SOLUCOES COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

O **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO – COREN-ES**, com sede na Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, sala 1002 – Ed. AMES – Centro – Vitória/ES – 29010-901, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.332.733/0001-35, neste ato representado pelo seu Conselheiro Presidente, Sr. Wilton José Patrício, nomeado(a) pela Decisão nº 01 de 02 de janeiro de 2024, publicada no DOU de 03 de janeiro de 2024, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90031/2024, publicada no DOU de 25/11/2024, processo administrativo nº 845/2024, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Aditivo de Prorrogação, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços nº 001/2025 por mais 12 (doze) meses, a partir de 20/01/2026 até 19/01/2027, observada a vigência máxima permitida, nos termos do artigo 84 da Lei nº 14.133, de 2021, conforme previsto no item 5.1. da referida ARP, bem como a renovação dos quantitativos registrados, conforme Tabela abaixo discriminada.

GRUPO 01 - CADEIRAS E POLTRONAS						
Item do TR	CREATIVE SOLUCOES COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ nº 04.251.374/0001-30, representada pelo Sr. Anderson Soares Ferreira, procurador - Endereço: Rua Jose Bonifacio, nº s/n, quadra 20, lote 01, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia/GO, CEP 74.915-065 - e-mail(s): financeiro@creativesolucoes.com / licitacoes@creativesolucoes.com / financeiro@creativesolucoes.com, telefone(s): (62) 3093-7637 / (62) 99355-0889.					
X	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Valor Un	Valor Total
1	Cadeira de escritório ergonômica presidência com apoio de cabeça e suporte para lombar com regulagem de altura, capacidade de carga acima de 150kg, que atenda os padrões mínimos de dimensões, segurança, estabilidade, resistência, durabilidade e ergonomia previstos na ABNT NBR 13962:2018, ABNT NR17 e demais normativas aplicáveis. Assento: interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10kgf por cm2 e espessura de 10mm, no	Avantti	Operative	150	R\$ 1.510,66	R\$ 226.599,00



mínimo. Espuma em poliuretano flexível HR, isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 50kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura mínima de 50mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e borda frontal arredondada que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em courvin ou poliéster na cor preto. Fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos. Regulagem da profundidade do assento com variação de 50mm em no mínimo quatro posições sem o usuário precisar levantar-se da cadeira. Dimensões do assento: profundidade mínima de 450mm e máxima de 490mm; largura mínima de 480mm e máxima de 580mm. Capa injetada em polipropileno texturizado na cor preto. Deverá possuir regulagem de altura do assento por meio de cartuchos de ar comprimido (gás) com variação mínima do curso em 100mm, sendo utilizada a coluna classe 4 que deverá estar em conformidade com a norma DIN 4550. Encosto: interno em tela flexível à base de poliéster, flexível, com distribuição proporcional do peso e moldando-se ao corpo do usuário, com células abertas e permeáveis ao ar, facilita a respiração e a troca térmica do usuário com o ambiente ou em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente,					
--	--	--	--	--	--



com espuma de poliuretano flexível HR, isenta de CFC, alta resistência a propagação de rasgo, baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura mínima de 40mm. Revestimento em courvin ou poliéster na cor preto. Fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos. Dimensões do encosto: largura mínima de 420mm e máxima de 460mm; altura mínima de 450mm e máxima de 490mm. Suporte do encosto com regulagem de altura. Braços (ou apoia-braços): em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado. Suporte do apoia-braços regulável, injetado em termoplástico composto texturizado e alma de aço estrutural. Deverá possuir regulagem vertical com no mínimo 7 estágios e curso mínimo de 55mm e regulagem para distância interna entre os braços. Dimensões: comprimento mínimo de 230mm e máximo de 270mm, largura mínima de 60mm e máxima de 90mm. Base: equipada com cinco patas confeccionadas em nylon. Acabamento texturizado, totalmente em aço. Rodízios duplos com duplo giro com rodas com 50mm de diâmetro em nylon 6. Eixo horizontal em aço trefilado 1010 por 1020 com diâmetro de 8mm. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi. Pintura: Todas as partes metálicas devem possuir acabamento em pintura eletrostática em epóxi na cor a ser definida com					
---	--	--	--	--	--



	pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado). Mecanismo: com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e placa superior em chapa de aço estampada. Deverá possuir movimento sincronizado entre o encosto e o assento com proporção de deslocamento de aproximadamente 2:1 respectivamente com possibilidade de travamento em no mínimo quatro posições OU desarticulado entre o encosto e o assento com inclinação do encosto variando entre 85° e 120°, por meio de alavanca posicionada na parte inferior do assento e sistema anti-impacto que impede o choque deste com o usuário ao ser desbloqueado.					
2	Cadeira de escritório ergonômicas plus size com capacidade de carga de no mínimo 200 kg e apoio de cabeça e suporte para lombar com regulagem de altura, que atenda os padrões mínimos de dimensões, segurança, estabilidade, resistência, durabilidade e ergonomia previstos na ABNT NBR 13962:2018, ABNT NR17 e demais normativas aplicáveis. (dimensão compatível). Assento: interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10kgf por cm2 e espessura de 10mm, no mínimo. Espuma em poliuretano flexível HR, isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 50kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura mínima de 50mm. Capa de proteção e	Avantti	Operative	10	R\$ 1.629,56	R\$ 16.295,60



acabamento injetada em polipropileno texturizado e borda frontal arredondada que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em courvin ou poliéster na cor preto. Fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos. Regulagem da profundidade do assento com variação de 50mm em no mínimo quatro posições sem o usuário precisar levantar-se da cadeira. Dimensões do assento: profundidade mínima de 470mm e máxima de 510mm; largura mínima de 750mm. Capa injetada em polipropileno texturizado na cor preto. Deverá possuir regulagem de altura do assento por meio de cartuchos de ar comprimido (gás) com variação mínima do curso em 100mm, sendo utilizada a coluna classe 4 que deverá estar em conformidade com a norma DIN 4550. Encosto: interno em tela flexível à base de poliéster, flexível, com distribuição proporcional do peso e moldando-se ao corpo do usuário, com células abertas e permeáveis ao ar, facilita a respiração e a troca térmica do usuário com o ambiente ou em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, com espuma de poliuretano flexível HR, isenta de CFC, alta resistência a propagação de rasgo, baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura mínima de 40mm. Revestimento em courvin ou poliéster na cor preto. Fácil limpeza, alta resistência					
---	--	--	--	--	--



mecânica contra impactos e resistentes a produtos. Dimensões do encosto: largura mínima de 750mm; altura mínima de 450mm e máxima de 490mm. Suporte do encosto com regulagem de altura. Braços (ou apoia-braços): em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado. Suporte do apoia-braços regulável, injetado em termoplástico composto texturizado e alma de aço estrutural. Deverá possuir regulagem vertical com no mínimo 7 estágios e curso mínimo de 55mm e regulagem para distância interna entre os braços. Dimensões: comprimento mínimo de 230mm e máximo de 270mm, largura mínima de 60mm e máxima de 90mm. Base: equipada com cinco patas confeccionadas em nylon. Acabamento texturizado, totalmente em aço. Rodízios duplos com duplo giro com rodas com 50mm de diâmetro em nylon 6. Eixo horizontal em aço trefilado 1010 por 1020 com diâmetro de 8mm. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi. Pintura: Todas as partes metálicas devem possuir acabamento em pintura eletrostática em epóxi na cor a ser definida com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado). Mecanismo: com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e placa superior em chapa de aço estampada. Deverá possuir movimento sincronizado entre o encosto e o assento com proporção de deslocamento de aproximadamente 2:1 respectivamente com possibilidade de travamento					
---	--	--	--	--	--



	em no mínimo quatro posições OU desarticulado entre o encosto e o assento com inclinação do encosto variando entre 85° e 120°, por meio de alavanca posicionada na parte inferior do assento e sistema anti-impacto que impede o choque deste com o usuário ao ser desbloqueado.					
3	Cadeira empilhável estilo auditório com prancheta escamoteável, estrutura em aço com quatro pés na cor cinza com pintura eletrostática, encosto e assento em polipropileno na cor azul branco ou cinza, capacidade de carga de no mínimo 150 kg, assento estofado, que atenda os padrões mínimos de dimensões, segurança, estabilidade, resistência, durabilidade e ergonomia previstos na ABNT NBR 13962:2018, ABNT NR17 e demais normativas aplicáveis.	Avantti	Operative	150	R\$ 388,10	R\$ 58.215,00
4	Cadeira com assento e encosto em polipropileno injetado na cor cinza, creme ou branco, estrutura trapezoidal em aço carbono maciço cilíndrico com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta e sapatas conectores em polipropileno na cor cinza que permitem a união entre os assentos através do encaixe lateral e proteção do piso. É necessário que a cadeira atenda os padrões mínimos de dimensões, segurança, estabilidade, resistência, durabilidade e ergonomia previstos na ABNT NBR 13962:2018, ABNT NR17 e demais normativas aplicáveis. Dimensões mínimas: 40cm de largura x 45cm de profundidade x 80cm altura do encosto em relação ao chão. Peso recomendado: até 150 kg.	Avantti	Operative	70	R\$ 336,90	R\$ 23.583,00
5	Poltronas com base giratória	Avantti	Operative	16	R\$ 627,31	R\$ 10.036,96



	em aço cromado, tecido em courvin na cor creme, cinza ou marrom acobreado, com espuma com densidade mínima de 45kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura mínima de 50mm, que atenda os padrões mínimos de dimensões, segurança, estabilidade, resistência, durabilidade e ergonomia previstos na ABNT NBR 13962:2018, ABNT NR17 e demais normativas aplicáveis. Dimensões mínimas: 65cm de largura x 65cm de profundidade x 72cm altura do encosto em relação ao chão. Peso recomendado: até 150 kg em cada assento.					
6	Longarina de 3 lugares com assento e encosto em concha única estofado com espuma injetada com espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 45kg/m3 e revestimento em courvin PVC na cor creme, cinza ou azul claro. Estrutura em aço carbono cromado com perfil de dimensão mínima 30x50mm com 1,5mm de espessura e sapatas niveladoras na cor preto. Dimensões mínimas: 1,60m de largura x 60cm de profundidade x 80cm altura do encosto em relação ao chão. Peso recomendado: até 150 kg em cada assento.	Avantti	Operative	20	R\$ 709,48	R\$ 14.189,60
7	Longarina de 2 lugares com assento e encosto em concha única estofado com espuma injetada com espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 45kg/m3 e revestimento em courvin PVC na cor creme, cinza ou azul claro. Estrutura em aço carbono cromado com perfil de dimensão mínima 30x50mm com 1,5mm de espessura e sapatas niveladoras na cor preto. Dimensões mínimas: 1,10m de largura x 60cm de profundidade x 80cm altura do	Avantti	Operative	8	R\$ 668,45	R\$ 5.347,60



	encosto em relação ao chão. Peso recomendado: até 150 kg em cada assento.					
8	Poltrona para amamentação com sistema de balanço, estofamento impermeável em courvim na cor creme, encosto com espuma de densidade 28kg/m ³ e fibra siliconada, assento com espuma de densidade 33kg/m ³ , pés em madeira, e puff no mesmo material e qualidade da poltrona, para apoio dos pés, Dimensões mínimas: 65cm de largura x 75 cm de profundidade x 50cm altura do assento ao chão x 100cm altura do encosto até o chão. É necessário que a cadeira atenda os padrões mínimos de dimensões, segurança, estabilidade, resistência, durabilidade e ergonomia previstos na ABNT NBR 13962:2018, ABNT NR17 e demais normativas aplicáveis.	Avantti	Operative	2	R\$ 584,38	R\$ 1.168,76
TOTAL						R\$ 355.435,52

2. CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO

2.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do Ata de Registro de Preços originária, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO

3.1. Em comum acordo, as partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Vitória/ES, para dirimir quaisquer questões decorrentes direta ou indiretamente do presente termo aditivo.

3.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo da ata de registro de preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, serão assinadas.

Vitória/ES, 12 de janeiro de 2026.

Wilton José Patrício
Conselheiro Presidente
Representante Legal do Coren/ES



Coren^{ES}
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Anderson Soares Ferreira
Representante Legal do fornecedor(s) registrado(s)

Douglas Lirio Rodrigues
Conselheiro Tesoureiro – Coren-ES

Robson Luiz D'Andrea
Procurador-Geral – Coren/ES

TESTEMUNHAS:

Josiane Dias Ferreira Passos

CPF: XXX.822.167-XX

Brunna Soares Pereira

CPF: XXX.680.167-XX